

Signode Japan



SIGNODE®
An ITW Company

製品の安全な輸送のために

INTERLASHING

TEXLASH SIGNODE

テキシュラッシュグノードは、ポリエステル繊維素材の
重梱包用テキスタイルスラッシングです

リニア破断強度が**500daNから5,000daN**までの
広範な強度のベルトをそろえています

ポリエステル繊維使用の優位性

- * 使用可能温度が、**-40度Cから+75度C**
- * **収縮力**がある（柔軟性に富み取り扱いが容易）
- * **紫外線や全天候**に対応
- * 輸送時の**衝撃吸収性**に優れている
- * 自身の弾力性のある伸びにより、**張力を維持**できる
- * 梱包物に**汚れやダメージ**を与えない
- * 他の梱包資材に比べ**安全性**が高い
- * 資材として**持ちまわし**が楽で保管に非常に有利



LPT-25型
幅: 12~25mm
厚み: 0.8~
1.2mm



LPT-40型
幅: 12~40mm
厚み: 0.6~1.5mm
重量: 2.5Kg

ラッシングベルト用
テンショナー

MIP-380型
幅: 12~19mm



MIP-395型
幅: 16~40mm

カッター有り



カッター無し

SIGNODE®
シグノード株式会社

<http://www.signode.co.jp>

お問い合わせ