

# BXT2 BXT2-19

## Battery Powerd Strapping Tool

For use with Signode Contrax Polypropylene  
and Tenax Polyester Strapping



バッテリーなので何処でもすばやく結束

オートとマニュアルの両モードで使いわけ

使いやすいフェールセーフテクノロジー

最新の技術と品質で納得の低価格

モーターブラシレス機構等、環境に配慮された設計

リチウムイオンバッテリー  
の採用

いつでも充電  
長寿命なバッテリー

**SIGNODE®**

HANDTOOLS

BATTERY POWERED

# BXT2 BXT2-19

## Battery Powerd Strapping Tool

For use with Signode Contrax Polypropylene  
and Tenax Polyester Strapping

### 機能、操作性重視の設計

BXT2は使いやすさ、手軽さ、素早さにおいてこれまでのシグノードのバッテリー TOOLのすべての機能を備えています。

BXT2は信頼性、低価格を重視し設計されています。BOSCHバッテリーの採用により20分の充電により75-80%のパワーを回復します。さらにBXT2は最後の結束まで十分な引き締め力を維持します。

人間工学と軽量化に基づいた設計により使いやすさを実現しました。過酷な使用条件下でも簡単に作業を行えます。すべての引き締め及びウェルド動作は電子制御によるボタンを押すだけで行えます。

進化した引き締め機構はより小さな梱包物の結束を可能にし、特許取得のウェルディング機構はセミオート、フルオートのモード選択が行え

### 仕様

ストラップ	PP/PETバンド
ストラップ巾	
BXT2	9~16mm
BXT2-19	15~19mm
ストラップ厚み	
BXT2	0.5~1.0mm
BXT2-19(PET)	0.8~1.3mm
BXT2-19(PP)	0.8~1.0mm
引き締め力	
BXT2	0~2500N
BXT2-19	0~4000N
引き締め速度	
BXT2	220mm/sec
BXT2-19	175mm/sec
重量	
BXT2	3.9kg
BXT2-19	4.2kg
寸法	370×138×148mm
バッテリータイプ	BOSHC
BXT2	14.4V2.6Ah Li-ion
BXT2-19	18V2.6Ah Li-ion
フル充電での結束回数	
BXT2	200~400回
BXT2-19	180~300回
バッテリーチャージャー	BOSHC
充電時間	AL 1860 CV
	20~45分

### モーターブラシレステクノロジー

モーターがブラシレスのため1回の充電で最高400回の結束を行えます。(BXT2-19は300回)



### 進化した

#### リチウムイオンバッテリーパワー

BOSCHのリチウムバッテリーは常に減衰なく充電され、頑丈な設計に保護されたバッテリーは最後の1回の結束まで行います。



### フルオートの結束操作

BXT2は3モードの操作が行えます。イン칭ング引き締めとウェルドボタン操作のマニュアル、引き締めボタンとウェルドボタンによるセミオート操作、そして1回ボタン押すだけで結束を行うフルオートがあります。



### 電子制御

電子制御により引き締め力とウェルド時間を簡単に調整できます。引き締め力とウェルド時間をセットすることにより安定した性能を引き出します。



### 迅速かつ正確なウェルド機構

シグノードの摩擦溶着方法は効率よく確実にストラップの溶着を行います。



### 1モーションのストラップセット

2本のストラップを重ねてセットできることによりスピーディーな結束を行うことができます。



### ハイパーチャージテクノロジー

20分間の充電で75~80%回復し、45分でフル充電となります。その時、クーリング機構によりバッテリーのオーバーヒートを防ぎバッテリーの寿命を延ばします。



**SIGNODE®**

シグノード株式会社

〒650-0046 神戸市中央区港島中町1-2-4

Tel 078-306-5501 Fax 078-303-6551

URL: <http://www.signode.co.jp/>