

TOUCH THE FUTURE



BXT3

プラスチックバンド結束ツール

- INNOVATIVE
- INTELLIGENT
- INTUITIVE

BXT3

生産性とパフォーマンスを向上させる圧倒的なテクノロジーと斬新なデザイン

INNOVATIV

最上級の信頼性とエルゴノミクス

- ・ あらゆる産業界で実証された最高峰の結束ツール
- ・ 安全保護設計
- ・ 軽量でバランスの取れたデザイン

INTUITIV

極めて簡単かつ迅速な作業を実現

- ・ 無段階変速の引締速度
- ・ タッチパッドで操作可能なデジタルユーザーインターフェース搭載
- ・ お気に入り機能でお好みの設定を記憶

INTELLIGENT

常に一貫した最上級パフォーマンスのために

- ・ 引締力のリアルタイム表示
- ・ 結束プロセスを電子制御
- ・ バンドセット表示



Toolタイプ/バンドサイズ

軽梱包用 BXT3-13 / 9-13 mm

一般用 BXT3-16 / 13-16 mm

重梱包用 BXT3-19 / 16-19 mm

www.signode-bxt.com



BXT3-13 / BXT3-16 / BXT3-19

仕様書


プラスチックバンド結束ツール



特徴




■ フルタッチインターフェース
簡単にパラメーターを設定し結束
ツールのステータス情報を表示



■ 引締速度を調整
デリケートな梱包物のための無段
階変速引き締め



■ お気に入り設定機能
異なる梱包物でもお気に入りの設
定をワンタッチで呼び出し



■ バンドセット表示
作業安全性を向上させるために
バンドが正しく挿入されているこ
とを確認

仕様



結束ツール	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
作業モード	自動/半自動/手動	自動/半自動/手動	自動/半自動/手動
引締力	400 ~ 1200 N	900 ~ 2500 N	1300 ~ 4500 N
標準ソフト	150 ~ 750 N	400 ~ 1360 N	400 ~ 1600 N
引締速度範囲	0 ~ 290 mm/秒	0 ~ 220 mm/秒	0 ~ 120 mm/秒
重量 (バッテリーを含む)	3.6 kg	3.8 kg	4.3 kg
寸法 (長さ×幅×高さ)	370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
動作周囲温度	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C
相対湿度	最大90%	最大90%	最大90%
バッテリー/チャージャー			
チャージャータイプ	Bosch	Bosch	Bosch
バッテリーチャージャーの電圧	100, 110, 230 V	100, 110, 230 V	100, 110, 230 V
充電時間	15 ~ 30 分	15 ~ 30 分	25 ~ 35 分
バッテリータイプ	Bosch リチウムイオンバッテリー 18V, 2.0Ah	Bosch リチウムイオンバッテリー 18V, 2.0Ah	Bosch リチウムイオンバッテリー 18V, 4.0Ah
フル充電時結束回数			
・ 引締 弱	800	800	800
・ 引締 中	600	400	500
・ 引締 強	400	200	300
バンド材質			
バンド材質	PET (ポリエステル) PP (ポリプロピレン)	PET (ポリエステル) PP (ポリプロピレン)	PET (ポリエステル) PP (ポリプロピレン)
バンド幅	9 ~ 10, 12 ~ 13 mm	12 ~ 13, 15 ~ 16 mm	15 ~ 16, 18 ~ 19 mm
バンド厚み	PET 0.4 ~ 0.8 mm PP 0.5 ~ 0.8 mm	0.5 ~ 1.0 mm	0.8 ~ 1.3 mm
特徴			
引締力のリアルタイム表示	●	●	●
引締速度を調整	●	●	●
お気に入り設定機能	●	●	●
結束機ステータス情報の色コード表示	●	●	●
バンドセット表示	●	●	●
バンド塵埃吹き出し口	●	●	●
バッテリー保護	●	●	●
引締力ゼロでの溶着	●	●	●

付属品



■ ユーザーインターフェースカ
過酷な作業環境でも
バッテリーをしっかりと保護



■ 保護プレート
粗い表面での使用に最適



■ サスペンションブラケット
静位置用

